

ZYLINDRISCHE FAHNENMASTEN

Das Sortiment an einteiligen, nahtlos zylindrischen Aluminium-Fahnenmasten -made in Germany- bietet Ihnen ein Optimum an Funktionalität, Haltbarkeit und Sicherheit. Alle Fahnenmasten haben standardmäßig eine silberfarbig eloxierte Oberfläche. Ausgewählte Masten sind gegen Aufpreis mit einem zweiteiligen Mastrohr lieferbar. Masten bis 9 m über Flur erhalten Sie inkl. Bodenhülse bzw. Zentrierhülse. Ein Kippgelenk ist auf Anfrage lieferbar. Masten mit 10 m über Flur sind standardmäßig mit einem Kippgelenk ausgestattet.



Basic

- außenliegende Seilführung
- Mastrohr ohne Nut
- Hissvorrichtung mit Perlon-Hissseil (Ø 5 mm)
- Belegklampe (160 mm)
- Lieferung inkl. Bodenhalterung
- Mastrohr Ø 75/95 mm auch 2-teilig lieferbar

Protect

- diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
- Mastrohr mit Nut
- Hissvorrichtung mit Perlon-Hissseil (Ø 5 mm)
- Bediengehäuse mit abschließbarer Tür und Schnellfixiersystem
- Lieferung mit FahnenSchlingen, Kletterstoppgewicht, Bodenhalterung

Lift

- diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
- Mastrohr mit Nut
- Lieferung mit Mastkopf, integrierter Seilumlenkungen, Langschlitten mit VA-Öse, Kurbelhissvorrichtung inkl. Edelstahl-Hissseil (verdeckt im Mastrohr laufend) mit Federvorspannung, Sicherungsriegel mit Arretierbolzen und Handkurbel

Basic Extend

- Mastrohr ohne Nut
- nicht hissbare Ausleger, Mastrohr Ø 75 mm: fixe Auslegerlänge 120 cm (Ø 25 mm) Mastrohr Ø 90/100 mm: Ausleger, stufenlos verstellbar von 100 - 160 cm (Ø 25 /20 mm)
- Lieferung komplett mit drehbar gelagertem Mastkopf und abnehmbarem Ausleger, FahnenSchlingen, Kletterstoppgewicht, Bodenhalterung
- Mastrohr Ø 75/95 mm auch 2-teilig lieferbar

Protect Extend

- diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
- Mastrohr mit Nut
- hissbare Ausleger, Mastrohr Ø 75 mm: fixe Auslegerlänge 120 cm (Ø 25 mm) Mastrohr Ø 90/100 mm: Ausleger, stufenlos verstellbar von 100 - 160 cm (Ø 25 /20 mm)
- Hissvorrichtung mit Perlon-Hissseil (Ø 5 mm)
- Bediengehäuse mit abschließbarer Tür
- Lieferung komplett mit drehbar gelagertem Mastkopf und abnehmbarem Ausleger, FahnenSchlingen, Kletterstoppgewicht, Bodenhalterung

Lift Extend

- diebstahlgesichert durch innenliegende Seilführung
- Mastrohr mit Nut
- hissbare Ausleger, Mastrohr Ø 75 mm: fixe Auslegerlänge 120 cm (Ø 25 mm) Mastrohr Ø 90/100 mm: Ausleger, stufenlos verstellbar von 100 - 160 cm (Ø 25 /20 mm)
- Kurbelhissvorrichtung inkl. Edelstahl-Hissseil mit Federvorspannung, Sicherungsriegel mit Arretierbolzen und Handkurbel
- Lieferung komplett mit drehbar gelagertem Mastkopf und abnehmbarem Ausleger, FahnenSchlingen, Kletterstoppgewicht, Bodenhalterung



Bitte beachten Sie: Alle Fahnenmasten sind statisch nachgewiesen bis zu einer Windstärke von mind. 9 Beaufort (ca. 88 km/h) mit Beflaggung einsetzbar. Der Nachweis erfolgt zu den angegebenen max. Fahnengrößen. Bei höheren Windstärken sollten die Fahnen eingeholt werden. Bei unsachgemäßer Nutzung schließen wir jegliche Haftung aus. Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.